

# ELO Home Series

## ELO 70

เปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และตัวเลือกการชาร์จ EV อัจฉริยะ

เครื่องชาร์จมีระบบเรียบง่ายและขนาดเล็กกระทัดรัด สะดวกสบายในการติดตั้ง ใช้งานง่ายและมีการชาร์จสูงถึง 32 A ติดตั้งง่าย แต่ใช้งานง่ายยิ่งกว่า เพียงเสียบสายเคเบิลความยาว 5 เมตรเข้ากับ EV ของคุณ ก็สามารถเริ่มการชาร์จได้ทันที



ใช้ได้กับรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น



รับประกัน 2 ปี



รองรับ Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6

### การออกแบบที่สะดวกและมีสไตล์

- หน้าจอสัมผัส LCD สีเดย์ไลท์ ขนาด 4.3 นิ้ว พร้อมจอแสดงสถานะการชาร์จ
- ไฟ LED แบบไดนามิกแสดงสถานะการชาร์จ
- หน้าจอแสดงผลหลายภาษา : ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

### ติดตั้งและใช้งานง่าย

- ไม่ว่าคุณจะใช้รถอะไรหรือมีพื้นที่ว่างเท่าใดในแผงไฟฟ้าก็พอดีกับ EVLOMO ELO ซีรีส์
- ตัวยึดแบบปลดเร็ว, การจัดการติดตั้งสายเคเบิล และการชาร์จในทุกวันนี้เป็นเรื่องง่าย
- สายเคเบิลความยาว 5 เมตรให้ความสะดวกในการใช้งานในโรงรถหรือที่จอดรถกลางแจ้ง
- มีขายึดที่แขวนสายเคเบิลเพื่อให้พื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด
- มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน

### อัจฉริยะ

- ควบคุมและแสดงผลการชาร์จไฟฟ้าของคุณ
- โหม่งการสื่อสาร WiFi และ 4G
- การจัดการและการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านทางอากาศ
- แอปสมาร์ตโฟนสำหรับการอัปเดตสถานะและการแจ้งเตือน
- การแสดงผลการใช้งานและความต้องการพลังงาน
- ประเมินข้อมูลการใช้พลังงานตามเวลาจริง

### ความทนทาน

- ตู้ชาร์จสำหรับการใช้งานในร่มและกลางแจ้งในทุกสภาพอากาศ: IP65
- ออกแบบให้สามารถกันน้ำและเหมาะสมกับสภาพอากาศ ป้องกันน้ำกระเด็น, ฝน, ฝุ่น, ควัน, น้ำมัน, UV และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งสำหรับในร่มและกลางแจ้ง
- การป้องกัน RCD ในตัว ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง



# ELO 70

## ขาเข้า/ขาออก

แรงดันไฟฟ้า	220/230/240 Vac
เฟส	หนึ่งเฟส สามสาย: L, N, PE
กระแสไฟฟ้า	32 แอมป์
ความจุ	7 กิโลวัตต์
ความถี่	50 ± 5 เฮิรตซ์
เสียงรบกวน	< 55 เดซิเบล

## การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับหน้าจอแสดงผล

หน้าจอ LCD	มี
ไฟแสดงสถานะ	มี
การทำงานของ APP	รองรับ

## การกำหนดค่าการชาร์จและมาตรฐาน

จำนวนปลั๊กชาร์จ	1
ความยาวสายชาร์จ	5 เมตร
โปรโตคอลการชาร์จ	Type 2
มาตรฐาน	IEC 62196, IEC 61851

## อุณหภูมิและขนาด

อุณหภูมิในการทำงาน	-20°C ~ +50°C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40°C ~ +80°C
ความชื้นสัมพัทธ์	≤ 95%
ความกดอากาศ	70 ~ 106 kPa
ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง) (มม.)	288.5×135×400 มม.
น้ำหนัก (กก.)	≤ 20

EVLOMO Inc.,  
1825 Corporate Blvd NW,  
Suite 110, Boca Raton,  
FL 33431 USA

EVLOMO TECHNOLOGIES CO., LTD  
Raintree Office Garden 280 B2, Fl. 1ABC  
Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road, Huaykwang  
Bangkok 10310, Thailand

EVLOMO, Inc. reserves the right to alter product offerings and specifications at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document

Copyright © EVLOMO, Inc. All rights reserved. EVLOMO is a U.S. registered trademark/service mark of EVLOMO, Inc. All other products or services mentioned are the trademarks, service marks, registered trademarks, or registered service marks of their respective owners.

EVLOMO™

### Contact us:



Visit - [www.evlo.com](http://www.evlo.com)



Call - 02 000 9986 (Thailand)  
(561)878-5718 (USA)



Email - [info@evlo.com](mailto:info@evlo.com)

